

8-3 ACCESORIOS PERSIANAS

	REFERENCIA		PRECIO
	<p>Z30G En acero galvanizado. Z30I En acero inox. 4426 En aluminio.</p>	Bajera ciega reforzada. Opcionalmente puede incluir una goma inferior para una mejor estanqueidad y que permite además la instalación de una banda de seguridad si fuese necesario.	
	<p>G3030G De 30x30 mm en acero galvanizado G3030I De 30x30 mm en acero inox G5030G De 50x30 en acero galvanizado G5030I De 50x30 mm en acero inox</p>	Guía de seguridad con pestaña de refuerzo.	
	<p>4429 De 65x34 mm con ranura longitudinal para facilitar la instalación del soporte lateral del eje. 4430 De 100x34 mm con compartimento cerrado que proporciona una mayor fortaleza y facilita la instalación del soporte lateral</p>	Guías en aluminio con burlete de poliamida antifricción que evita el rozamiento y desgaste de las lamas.	
	4431	Perfil de 105x80 mm para alojar la guía de aluminio de 65x34 mm en obras donde se carezca de soporte constructivo o donde sea necesario una gran fortaleza de la estructura.	
	<p>LP75CG Ciega en acero galvanizado LP75CI Ciega en acero inox LP75MG Microperforada en acero galvanizado LP75MI Microperforada en acero inox LP75TG Troquelada en acero galvanizado LP75TI Troquelada en acero inox</p>	Lama plana estrecha de 75 mm de alto.	
	<p>LP115CG Ciega en acero galvanizado LP115CI Ciega en acero inox LP115MG Microperforada en acero galvanizado LP115MI Microperforada en acero inox LP115TG Troquelada en acero galvanizado LP115TI Troquelada en acero inox</p>	Lama plana ancha de 115 mm de alto.	
	<p>4425C Ciega 4425M Microperforada 4425T Troquelada</p>	Lama plana en aluminio de 100 mm de alto.	

8-3 ACCESORIOS PERSIANAS

	A495398D A495398I	Tapa de nylon colocada en los extremos de la lama para evitar su desplazamiento y minimizar los ruidos de funcionamiento. Derecha Izquierda	
	A495403B	Burlete de poliamida antifricción.	
	A495404B	Goma para bajera.	
	SERRAN8-P	Cerradura manual estándar cilindro corto.	
	SAGCP2	Cerradura manual de seguridad	
	SOMFY9015363 SOMFY9015364 SOMFY9015366	Kit de adaptación motor Centris Simu para ejes de persiana. Ø34 a Ø60 Ø42 a Ø60 Ø48 a Ø60	
	SOMFY9016731	Kit de adaptación para corona motor Centris Simu. Ø200 a Ø220 ó Ø220 a Ø240	
	SOMFY9015176	Kit de desembrague para motor Centris Simu que se compone de un cable de 6 metros de longitud con funda y maneta de desbloqueo provista de todos sus accesorios de montaje.	
	SERRA01002010	Cerradura de desbloqueo exterior de empotrar con accionamiento eléctrico en la tapa. Color inox con unas medidas de 200 mm de alto x 70 mm de ancho x 35 mm de fondo.	
	EUNEA96108.07	Doble interruptor persianas con enclavamiento.	
	R85/60EAE R85/60IAE	Selector de llave Roger 2 contactos con cilindro europeo. De superficie De empotrar	
	SOPEREST MAS005DF00014	Soportes laterales con regulación para ejes de persiana. Estándar Con testero tapa eje de 400x400 mm	
	MAS0065G00004	Soporte regulable tubo Ø60x130.	