

1. PUERTAS SECCIONALES RESIDENCIALES

	REFERENCIA		PRECIO
	SOM2720V030 SOM2600V000	Accionador Aperto 868L / Sprint 550 24V con cuadro de maniobras integrado. Para puertas de hasta 3,5 m de ancho y recorrido de 2500 mm con 2 emisores de 2 canales. Aperto 868 L Sprint 550	
	SOM3000V000 SOM3010V000 SOM3020V000 1890V000 1891V000 1892V000	Accionador Duo Vision 24V con cuadro de maniobras separado con pulsador integrado y luz de cortesía. Para puertas de garaje de hasta 5,5 m de ancho. Automatismos con distintas fuerzas combinables con guías de distintas longitudes. Duo Vision 500 (500 N) Duo Vision 650 (650 N) Duo Vision 800 (800 N) Unidad de guía para Duo Vision con recorridos diferentes según altura de la puerta. Recorrido de 2600 mm Recorrido de 3000 mm Recorrido de 3400 mm	
	SOM4250V000 SOM4570V000 SOM4580V000 SOM1870V000 SOM1871V000	Accionador Marathon 24V con cuadro de maniobras integrado, cierre automático y luz de cortesía para puertas de garaje de hasta 8 m de ancho. Automatismos con distintas fuerzas combinables con guías de distintas longitudes. Marathon 550 SL (550 N) Marathon 800 SL (800 N) Marathon 1100 SL (1100 N) Unidad de guía para Marathon SL con diferentes recorridos según altura de la puerta. Recorrido de 2600 mm Recorrido de 3400 mm	
ACCESORIOS AUTOMATISMOS SECCIONALES RESIDENCIALES			
	SOM3101	Herraje para puerta seccional con búmeran.	
	SOM3122V000	Herraje especial para puertas con dintel bajo o muelle torsional en la parte trasera. Reduce la distancia del carro con respecto a la hoja en unos 23 cm.	
	SOM1500V000	Brazo curvado para el montaje de puertas con guía vertical (puertas abatibles).	
	SOM5116V000	Cerradura de desbloqueo de emergencia. Seguro y rápido para puertas seccionales, seccionales laterales o puertas de hojas.	

1. PUERTAS SECCIONALES RESIDENCIALES

	REFERENCIA		PRECIO
	SOM3100	Seguro para puerta peatonal integrada.	
	SOM1873V000	Guía "carro extraíble" para Marathon SL.	
	SOM1637V000 SOM1634V000 SOM1628V000	Extension de guía. Aperto 868 L L = 800 mm Duo Vision L = 800 mm Duo Vision L = 1600 mm Bajo pedido se fabrican en otras longitudes	
	SOM1614V000	Extensión de guía de 100 mm para Marathon SL.	
	SOM1635V000 SOM1615V000	Extensión de guía para Marathon SL. L = 800 mm L = 1600 mm Bajo pedido se fabrican en otras longitudes	
	SOM1613	Soporte de techo.	
	SOM11010 SOM11066V000	Bombilla, portalámparas BA 15S. 32,5V/34W para Sprint y Marathon 32V/18W para Duo Vision	
	SOM3123V000	Set de montaje para Sommer Duo lateral horizontal.	
	SOM3123V001	Set de montaje para Sommer Duo lateral horizontal ó vertical.	

2. PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES

	REFERENCIA		PRECIO
 <p>MONOFÁSICO</p>	<p>SOM9098V000 SOM9098V001</p>	<p>Accionador Gigasedo monofásico 230V con condensador para puertas seccionales industriales, eje de 25,4 mm con cadena de emergencia de 5 m de largo.</p> <p>Gigasedo 24 R.P.M. /70 Nm/ 0,37 kW con final de carrera digital Gigasedo 24 R.P.M. /70 Nm/ 0,37 kW con final de carrera mecánico</p>	
	<p>ROGERH70/105AC/BOX ROGERH70/105AC/BOX-P</p>	<p>Central de control para 1 motor monofásico 230V AC 50/60 Hz con paro suave para uso universal en caja de plástico.</p> <p>Sin pulsadores Con 1 pulsador + paro de emergencia</p>	
	<p>MANJAM05 MANJAM07 MANJAM011</p>	<p>Cable para conexión de motor monofásico y cuadro de maniobras H70/105AC, con clavijas inequívocas.</p> <p>L = 5000 mm L = 7000 mm L = 11000 mm</p> <p>Bajo pedido se fabrican en otras longitudes</p>	
	<p>SOM9030V000 SOM9030V001 SOM9094V000 SOM9094V001</p>	<p>Accionador Gigasedo trifásico 400V para puertas seccionales industriales, eje de 25,4 mm con cadena de emergencia de 5 m de largo.</p> <p>Gigasedo 24 R.P.M. /100 Nm/ 0,37 kW con final de carrera digital Gigasedo 24 R.P.M. /100 Nm/ 0,37 kW con final de carrera mecánico Gigasedo 18 R.P.M. /140 Nm/ 0,55 kW con final de carrera digital Gigasedo 18 R.P.M. /140 Nm/ 0,55 kW con final de carrera mecánico</p>	
	<p>GFA25243000</p>	<p>Accionador Elektromaten trifásico 400V para puertas seccionales industriales sin compensar, paracaídas integrado en el engranaje de protección contra roturas del tornillo sinfín y la corona helicoidal, desbloqueo de emergencia mediante manivela o cadena y final de carrera mecánico.</p> <p>24 R.P.M. /250 Nm / 0,85 kW / para eje Ø30 mm</p> <p>Bajo pedido se ofrecen otras versiones en distintas potencias y diámetros de eje.</p>	
	<p>SOM782V000</p>	<p>Cuadro de maniobras Gigacontrol trifásico 400V con final de carrera digital ajustable desde el propio cuadro.</p>	
	<p>SOM20967V000 SOM20967V001 SOM20967V002</p>	<p>Cable Sommer Giga para conexión de motor trifásico y cuadro de maniobras Gigacontrol, con clavijas inequívocas.</p> <p>L = 5000 mm L = 7000 mm L = 11000 mm</p> <p>Bajo pedido se fabrican en otras longitudes</p>	

2. PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES

	REFERENCIA		PRECIO
	ROGERH70/105AC/BOX-P3	<p>Central de control con contactores para 1 motor trifásico 400V sin paro suave para uso universal en caja de plástico.</p> <p>Con 1 pulsador + paro de emergencia</p>	
	MANJATRI5 MANJATRI7 MANJATRI11	<p>Cable para conexión de motor trifásico y cuadro de maniobras H70/105AC/BOX-P3, con clavijas inequívocas.</p> <p>L = 5000mm L = 7000mm L = 11000mm</p> <p>Bajo pedido se fabrican en otras longitudes</p>	
	CUADROVARI1CV CUADROVARI2CV	<p>Cuadro de maniobras en caja de PVC autoextinguible aislante estanca con protección IP56. Incorpora indicadores luminosos de corriente general, fotocélula, finales de carrera y pulsadores.</p> <p>Con variador de velocidad programable para lograr un mayor confort y una máxima duración de la vida útil de la puerta, que evita paradas bruscas y permite una aceleración/deceleración suaves en apertura y cierre. Entrada monofásica 240V y salida trifásica 240V, tensión de maniobra 24V. Programable en tres opciones: automático, hombre presente y alternativo.</p> <p>Variador de velocidad 1CV Variador de velocidad 2CV</p>	
	MANJAVA13 MANJAVA20 MANJAVA25 MANJAVA30 MANJAVA40 MANJAVA60 MANJAVA80 MANJAVA100	<p>Cable para conexión de motor y cuadro de maniobras con variador de velocidad, con clavijas inequívocas.</p> <p>L = 1300mm L = 2000mm L = 2500mm L = 3000mm L = 4000mm L = 6000mm L = 8000mm L = 10000mm</p> <p>Bajo pedido se fabrican en otras longitudes</p>	
ACCESORIOS AUTOMATISMOS SECCIONALES INDUSTRIALES			
	SOM20896V000	Cable de conexión a la red L=1300 mm con clavija de 5 polos para cuadro Gigacontrol.	
	SOM20932V000	Cadena para desbloqueo manual de emergencia.	
	SOM20933V000	Eslabón de unión para cadena de desbloqueo manual de emergencia.	
	PULSADORRAPID1 PULSADORRAPID PULSADORRAPID2	<p>Caja de P.V.C. exterior para pulsadores.</p> <p>1 Pulsador 1 Pulsador + paro de emergencia 2 Pulsadores + paro de emergencia</p>	